

KMA 130 R

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi



Μοντέλο

KMA 130 R
48670116820

Τιμή

389,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με μεγάλη ροπή και χαμηλό βάρος. Τρία επίπεδα ισχύος για ενεργειακά αποδοτική και χαμηλού θορύβου εργασία σε όλες τις εφαρμογές. Βάρος: 3,2 κιλά. Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία Kombi. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες πλάτης για μεγαλύτερη αυτονομία, ή με μπαταρίες AP, για τις οποίες όμως είναι αναγκαία η χρήση του καλώδιο σύνδεσης αξίας 165€

Τεχνικές λεπτομέρειες

Μέγιστη παροχή αέρα m ³ /h ¹⁾	1110
Μήκος cm ²⁾	92
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και την μπαταρία AP 100 λεπτά ³⁾	13/8/6
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AP 200 λεπτά ³⁾	26/15/12
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AP 300 λεπτά ³⁾	38/23/18
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 1000 λεπτά ³⁾	100/63/50
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 2000 λεπτά ³⁾	150/92/75
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 3000 λεπτά ³⁾	190/115/90
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 100 λεπτά ³⁾	24/16/13



Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 200 λεπτά ³⁾	50/32/25
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 300 λεπτά ³⁾	75/45/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AR 1000 λεπτά ³⁾	200/130/100
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AR 2000 λεπτά ³⁾	300/190/15
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα with FS-KM, GSB και AR 3000 λεπτά ³⁾	370/240/190
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	5/5/5
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	10/10/10
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	15/15/15
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 1000 λεπτά ³⁾	40/40/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	55/55/55
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	70/70/70
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	11/9/6
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	22/17/11
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	32/25/17
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 1000 λεπτά ³⁾	90/70/45
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	130/100/70
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	160/130/85
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	15/13/12
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	30/25/23
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	45/40/35
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 1000 λεπτά ³⁾	125/110/90
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	180/155/140
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	230/190/180

Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	15/13/12
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	30/25/23
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AP 300 λεπτά ³⁾	45/40/35
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 2000 λεπτά ³⁾	180/155/140
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 1000 λεπτά ³⁾	125/110/90
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 3000 λεπτά ³⁾	230/190/180
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	15/13/12
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AP 200 λεπτά ⁴⁾	30/25/23
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AP 300 λεπτά ³⁾	45/40/35
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 1000 λεπτά ³⁾	125/110/90
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 2000 λεπτά ³⁾	180/155/140
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 3000 λεπτά ³⁾	230/190/180
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	13/7/5
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	25/14/10
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	35/20/13
Χρόνος λειτουργίας με εξάρτημα BG-KM & μπαταρία AR 1000 λεπτά ⁴⁾	100/60/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	150/85/60
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	190/110/70
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	20/15/9
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	40/30/18
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	60/45/30
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 1000 λεπτά ³⁾	170/125/75
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	250/180/110

Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	310/230/140
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 100 λεπτά ³⁾	60/50/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 200 λεπτά ³⁾	120/95/80
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 300 λεπτά ³⁾	180/145/120
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 1000 λεπτά ³⁾	500/400/330
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 2000 λεπτά ³⁾	730/580/480
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 3000 λεπτά ³⁾	900/730/600
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 100 λεπτά ³⁾	60/50/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 200 λεπτά ³⁾	120/95/80
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 300 λεπτά ³⁾	180/145/120
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 1000 λεπτά ³⁾	500/400/330
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 2000 λεπτά ³⁾	730/580/480
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 3000 λεπτά ³⁾	900/730/600
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AP 100 λεπτά ³⁾	60/50/40
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AP 200 λεπτά ³⁾	120/95/80
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 1000 λεπτά ³⁾	500/400/330
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 2000 λεπτά ³⁾	730/580/480
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 3000 λεπτά ³⁾	900/730/600
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	25/21/16
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	50/40/30
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	75/60/50
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 1000 λεπτά ³⁾	200/170/130
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	300/250/200

Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	380/310/240
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 100 λεπτά ³⁾	11/9/6
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 200 λεπτά ³⁾	22/17/11
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 300 λεπτά ³⁾	32/25/17
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	90/70/45
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 2000 λεπτά ³⁾	130/100/70
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 3000 λεπτά ³⁾	160/130/85

¹⁾ με στρογγυλό μπεκ

²⁾ (μέχρι τον σύνδεσμο)

³⁾ Βαθμίδα ισχύς 1 /2 /3, ο χρόνος χρήσης και φόρτισης δίνεται κατ' εκτίμηση, και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την χρήση

⁴⁾ Βαθμίδα ισχύς 1 /2 /3, ο χρόνος χρήσης και φόρτισης δίνεται κατ' εκτίμηση, και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την χρήση *estimates and may vary depending on how the tool is used.*

Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός

Σύνδεσμος γρήγορης αποδέσμευσης

Ο σύνδεσμος γρήγορης αποδέσμευσης επιτρέπει στο σύστημα Kombi να αποσυναρμολογηθεί γρήγορα σε δύο μέρη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση - και στη συνέχεια να συναρμολογηθεί και πάλι γρήγορα χωρίς εργαλεία.

Χειριστήριο ελέγχου με ρυθμιστή ταχύτητας

Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το έργο που καλείστε να κάνετε. Αυτό σας εξοικονομεί ενέργεια και επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον ρυθμιστή Ελέγχου παρουσίας χειριστή, δεν είναι δυνατή η ακούσια εκκίνηση της συσκευής.

EC-Motor

Ο ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC) είναι εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός, ελαφρύς και συμπαγής. Λειτουργεί αθόρυβα, δημιουργεί πολύ χαμηλές δονήσεις και δεν απαιτεί συντήρηση.

Κυκλική λαβή

Η κυκλική λαβή, κάνει τον κινητήρα ιδανικό για την εργασία, ιδίως εκεί που ο χώρος είναι περιορισμένος. π.χ. αραίωση μεταξύ θάμνων

Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας

Για τη μεταφορά ενέργειας, το εργαλείο συνδέεται με τις μπαταρίες STIHL AP ή AR χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης, μέσω της υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί άνετα στον κινητήρα.

Αξεσουάρ





Σύστημα μεταφοράς

Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες AP. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες μπαταρίες AR. Κατάλληλο για μηχανήματα με καλώδιο σύνδεσης όσο και για μηχανήματα με υποδοχή της μπαταρίας.

131,60 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Σετ μαξιλαράκια

For retrofitting. With an adapter for attaching the support cushions for FSA and BGA to the AR backpack batteries' carrying system.

34,70 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Ταχυφορτιστής AL 500

Μεγάλο ρεύμα φόρτισης για πολύ γρήγορη και ασφαλή φόρτιση των μπαταριών STIHL AP & AR. Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνία LED) και ενεργή ψύξη μπαταρίας.

165,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



BF-KM

Φρέζα για το σύστημα STIHL Kombi. Η φρέζα τεμαχίζει εύκολα και απλά ακόμη και σκληρά ή βαριά αργιλώδη εδάφη. Το ιδανικό εργαλείο για την επανακαλλιέργεια και το χαλάρωμα εδαφών ή για φύτευση με οικονομία χώρου. Βάρος: 4,1 kg. Συνολικό μήκος: 103 cm. Συνιστάται για τους κινητήρες Kombi KM 56 R CE, KM 90 R, KM 130 R.

269,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



BG-KM

Με τη δυνατή δέσμη αέρα του, αυτός ο ελαφρύς φυσητήρας καθαρίζει πλακόστρωτα και δρομάκια από πεσμένα φύλλα ή κομμένο γρασίδι. Συνιστάται για τους κινητήρες Kombi KM 56 R CE, KM 90 R, KM 130 R.

175,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



KB-KM

Βούρτσα καθαρισμού για το σύστημα STIHL Kombi. Καθαρίζει επιφάνειες με αρμούς και ανώμαλα πλακόστρωτα με φυσική πέτρα από τις πολλές βρομιές και τα κολλημένα χώματα. Βάρος: 6,4 kg. Συνολικό μήκος: 120 cm. Συνιστάται για τους κινητήρες Kombi KM 56 R CE, KM 90 R, KM 130 R.

375,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



SP-KM

Ελαιοραβδιστικό για το σύστημα STIHL Kombi. Ξεκούραστη και αποδοτική συγκομιδή της ελιάς χωρίς να τραυματίζονται οι βλαστοί και τα κλαδιά. Βάρος: 1,95 kg. Μήκος 1,44 m. Συνιστάται για κινητήρες Kombi KM 56 R-CE, KM 90 R, KM 130 R.

419,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 2000

Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 916 Wh. Στιβαρό περίβλημα με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Άνετη εργονομική ζώνη. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα και προσαρμογέα. Για ολόήμερη εργασία σε περιοχές με ευαισθησία στο θόρυβο. Κατάλληλο για εργασία και με βροχή.

1.142,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 3000

Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 1148 Wh. Στιβαρό περίβλημα με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Άνετη και εργονομική ζώνη. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα και προσαρμογέα. Για ολόήμερη εργασία. Κατάλληλη και για εργασία με βροχή.

1.348,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Ταχυφορτιστής AL 300

Στιβαρός ταχυφορτιστής για μπαταρίες STIHL AP & AR. Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης και ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.

99,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Τσάντα μεταφοράς

Υλικό: Ανθεκτικό νάιλον. Για την πρακτική φύλαξη και μεταφορά του κινητήρα Kombi με κυκλική λαβή σε συνδυασμό με το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο, Kombi FS-KM.

41,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



KW-KM

Κύλινδρος καθαρισμού Kombi με προφυλακτήρα για το σύστημα STIHL Kombi. Για την απομάκρυνση σκουπιδιών, μπάζων, πεσμένων φύλλων, χιονιού κ.λπ. Βάρος: 7,4 kg. Συνολικό μήκος: 125 cm. Συνιστάται για τους κινητήρες Kombi KM 55 R, KM 55 RC, KM 85 R και KM 100 R. Επίσης για τα διαιρούμενα χορτοκοπτικά FS 55 RT, FS 55 RTC και FS 85 RT. Δεν επιτρέπεται για τα μοντέλα FR 85 T, KM 55, KM 55 C, FS 55 T, FS 55 TC, KM 85, KM 100, FS 85 T.

469,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Μπαταρία πλάτης AR 1000

Μπαταρία πλάτης με υψηλή χωρητικότητα για μεγάλους χρόνους εργασίας. Στιβαρό περίβλημα με πλάκα βάσης και ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (έξι λυχνίες LED) εργονομικό και άνετο σύστημα μεταφοράς στην πλάτη με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Ιόντων λιθίου 626 Wh, βάρος 5,5 kg.

977,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Φορτιστής AL 101

Φορτιστής για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς COMPACT. Με Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED) καλώδιο με ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν απαιτείται.

50,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα

Ανθεκτική και εργονομικά σχεδιασμένη ζώνη με άνετο ιμάντα για κατανομή βάρους σε ισχία και ώμους. Προσφέρει μειωμένο συνολικό βάρος στο χέρι του χρήστη, καθώς η μπαταρία στη θήκη AP με καλώδιο σύνδεσης φοριέται στη ζώνη.

67,30 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής




FCB-KM Χορτοκοπτικό Μπορντούρας

Κοπτικό μπορντούρας για το σύστημα STIHL Kombi. Με κυρτό σωλήνα. Για καθαρή κοπή των άκρων του γκαζόν σε δρόμους και μονοπάτια. Βάρος: 2kg. Συνολικό μήκος: 92cm. Συνιστάται για όλους τους κινητήρες Kombi.

191,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



FH-KM 145°

Για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και για ασφαλείς εργασίες κοπής χόρτου σε στενούς χώρους και δίπλα σε χώρους κυκλοφορίας. Ρυθμίζεται σε πολλαπλές θέσεις, με ειδική θέση για εξοικονόμηση χώρου κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.

395,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



HL-KM 145° , 50cm

Για απαιτητικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες και κοντά στο έδαφος. Κεφαλή ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις, θέση μεταφοράς για εξοικονόμηση χώρου, μήκος κοπής 50cm, συνολικό μήκος 148 cm, βάρος 2,3 kg.

395,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



HT-KM Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο

Κόβει τα υψηλά κλαδιά με ακρίβεια. Compact κατασκευή με ενσωματωμένο οδηγό άκρης. Μήκος 126 cm.

279,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Φραχτοκόπτης HL-KM 0°

Ιδανικό για την περιποίηση ψηλών και φαρδιών φραχτών. Μήκος κοπής 50cm, συνολικό μήκος 107cm, βάρος 1.6 kg.

259,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



Άξονας προέκτασης 1 m

Προέκταση άξονα για το KM-HT KombiTool. Επέκταση επέκτασης 1 μέτρου.

100,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

📍 Δέσμευση προϊόντων

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

🏠 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,

σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Προσωπική παράδοση



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας



Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024